



เครื่องเล่นแผ่นเสียงระบบ Direct Drive รุ่น SL-1210MK7

General

Dimensions (W x H x D)	453 x 169 x 353 มม.
Weight	ประมาณ 9.6 กก.
Power Supply	AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
Power Consumption	8 W ประมาณ 0.2 W (โหมดสแตนด์บาย)
Accessories	จานหมุนแผ่นเสียง แผ่นรองแผ่นเสียง แผ่นกันรอย ฝาครอบกันฝุ่น อะแดปเตอร์สำหรับแผ่นเสียง ตุ่มถ่วงน้ำหนัก แป้นยึดหัวเข็ม ชุดสกรูแบบยาว สายสัญญาณ Phono สายไฟ AC คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับจานหมุนแผ่นเสียง

Turntable Platter	อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เส้นผ่านศูนย์กลาง: 332 มม. น้ำหนัก: ประมาณ 1.8 กก. (รวมแผ่นรองแผ่นเสียง และแผ่นกันรอย)
ระยะเวลาการเร่งความเร็วในการหมุนเริ่มต้น	0.7 วินาที จากหยุดนิ่งถึง 33 1/3 rpm
Wow And Flutter	0.025 % W.R.M.S.
ความเร็วในการหมุนแผ่นเสียง	33-1/3, 45 rpm (พร้อมสวิตช์ 78 rpm)
Starting Torque	0.18 นิวตันเมตร / 1.8 เซนติเมตรกิโลกรัมแรง
ประเภท	เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบขับเคลื่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับโทนอาร์ม

ส่วนที่ยื่นออกมา (Overhang)	15 มม.
องศาความคาดเคลื่อนในการกดเข็ม (Tracking)	ภายใน 2° 32' (ที่ร่องด้านนอกของแผ่นเสียง 30 ซม.) ภายใน 0° 32' (ที่ร่องด้านในของแผ่นเสียง 30 ซม.)
Type	Universal Static Balance
ความยาวของโทนอาร์ม	230 มม.

ระดับแรงกดปลายเข็มที่สามารถปรับได้	0 - 4 ก. (อ่านแบบ Direct Reading)
น้ำหนักของแป้นยึดหัวเข็ม (Head Shell)	ประมาณ 7.6 ก.
มุมชดเชย	22°
ระดับความสูงของโทนอาร์มที่สามารถปรับได้	0 - 6 มม.
ช่องต่อแป้นยึดหัวเข็ม	ขั้วต่อแบบ 4 เข็ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม.
น้ำหนักของหัวเข็มที่สามารถใช้งานได้	(ไม่มีตุ้มถ่วงน้ำหนักเสริม) 5.6 - 12.0 ก. 14.3 - 20.7 ก. (รวมแป้นยึดหัวเข็ม)

ช่องต่อ

Audio Output	Phono (ฟีนแจ็ก) x 1, ช่องต่อสายดิน x 2
--------------	--